

PHILIPS

Monitores

linha Design 4K

276E8VJSB



Imagem e Conectividade	Tela LCD:	Tecnologia IPS
	Tipo de iluminação traseira:	Sistema W-LED
	Dimensões do painel:	27 pol / 68,6 cm
	Revestimento da tela:	Camada antiofuscante, 3H, Névoa 25%
	Área de exibição de alto desempenho:	596,74 (H) x 335,66 (V)
	Prop. imagem:	16:9
	Resolução recomendada:	4K UHD 3840 x 2160 a 60 Hz
	Densidade de pixels:	163 PPI
	Tempo de resposta (típico):	5 ms (cinza para cinza)
	Brilho:	350 cd/m ²
	Proporção de contraste (típica):	1000:1
	SmartContrast:	20.000.000:1
	Pixel pitch:	0,155 x 0,155 mm
	Ângulo de visão:	178° (H) /178° (V), @ C/R > 10
	Sem tremores:	Sim
	Aprimoramento de imagens:	SmartImage game
	Cores da tela:	Suporte a cores, 1,07 bilhão de cores
Gama de cores (comum):	91% de NTSC, 109% de sRGB	
Frequência de varredura:	30 - 83 kHz (H) / 59 - 61 Hz (V)	
Modo LowBlue:	Sim	
sRGB:	Sim	
Entrada de sinal:	DisplayPort 1.2, 2 HDMI 2.0	
Áudio (entrada/saída):	Saída de áudio HDMI	
Conforto	MultiView:	Modo PIP/PBP, 2 dispositivos
	Praticidade para o usuário:	Lig/Desl, Menu, Brilho, Entrada, SmartImage Game
	Idiomas do OSD:	Português (Brasil), Checo, Holandês, Inglês, Finlandês, Francês, Alemão, Grego, Húngaro, Italiano, Japonês, Coreano, Polonês, Português, Russo, Simplified Chinese, Espanhol, Sueco, Traditional Chinese, Turco, Ucraniano
	Outras facilidades:	Trava Kensington
	Compatibilidade Plug and Play:	DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
Lig/Desli	Inclinação:	-5/20 grau
	Aparelho ligado:	19,9 W (comum) (método de teste EnergyStar 7.0)
	Modo de espera:	< 0,5 W (típ.)
	Aparelho desligado:	< 0,3 W (típ.)
	LED de energia:	Operação - branco, Modo de espera - branco (piscando)
	Fonte de alimentação:	Externo, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz
	Dimensões e fixação	Produto com suporte (mm):
Produto sem suporte (mm):		613 x 374 x 41 mm
Embalagem em mm (L x A x P):		660 x 523 x 135 mm
Produto com suporte (kg):		4,84 kg
Produto sem suporte (kg):		4,23 kg
Produto com embalagem (kg):		6,53 kg
Condições de operação	Faixa de temperatura (operação):	0 a 40 °C
	Faixa de temperatura (armazenamento):	-20 a 60 °C
	Umidade relativa:	20%-80 %
	Altitude:	Operação: 3.658m. Não operação: 12.192 m
	MTBF:	50.000 h (sem luz de fundo) hora(s)
Outros	Meio ambiente e energia:	EnergyStar 7.0, RoHS, Sem chumbo, Isento de mercúrio, Certificado TCO, WEEE
	Embalagem feita de material reciclável:	100 %
	Normas/segurança/certificações:	CE Mark, FCC Class B, CU-EAC, TUV/ISO9241-307, RCM, BSMI, EPA, CCC, CECP, VCCI, ICES-003, cETLus, MEPS, CEL, Energy Star 7.0, RoHS, Lead-Free, Mercury Free, TCO, WEE, INMETRO.
	Cor:	Preto/Bronze
	Acabamento:	Brilhante